



VOS SALLES DE TOILETTES N'AURONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI ÉLÉGANTES!

DISTRIBUTRICES D'ESSUIE- MAINS EN ROULEAUX SEMI-ENCASTRÉES

Les nouvelles unités murales semi-encastées pour distributrices d'essuie-mains en rouleaux vous proposent élégance et une solution tout-en-un pour répondre à vos besoins en matière de distributrices d'essuie-mains en rouleaux électroniques et mécaniques et de récipients exclusifs. Ces systèmes de distribution en acier inox aux lignes épurées et empreints de modernité sauront rehausser l'image que projettent vos établissements. Grâce à leurs dimensions standard, ces unités se prêtent merveilleusement bien tant aux installations neuves qu'aux installations après coup.





CARACTÉRISTIQUES DE LA DISTRIBUTRICE

- Couvercle en acier inox d'épaisseur 22
- Couvercle équipé de bras pour le guider lentement lors de l'ouverture, afin d'éviter tout claquement du couvercle ou d'endommager ce dernier
- Deux fenêtres pour une vérification en un clin d'œil du niveau de papier
- Indicateur interne de piles faibles visible lors de l'entretien de l'unité
- Modèles électroniques et mécaniques qui filent le parfait bonheur avec les essuie-mains en rouleaux Salle de toilette Suprême^{MD}
- Fonctionnement hygiénique mains-libres jumelé à une distribution contrôlée



CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ MURALE

- Fabriquée à partir d'acier nord-américain, assemblée au Canada et assortie d'une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication
- Boîtier, garniture et récipient faits d'acier inox de calibre 22 et de fabrication soudée; poubelle amovible verrouillable
- Unité monocoque robuste qui facilite l'installation et accroît la durée de vie utile de l'unité
- Récipient de conception semi-encastrée se composant d'un porte-sac à ordures de dimensions standard
- Fabriquée afin d'être conforme à la norme ADA : l'unité de distribution semi-encastrée se trouve à environ 4,0 po du mur et la hauteur d'installation recommandée permet de respecter le dégagement requis par rapport au sol



CERTIFICATION LEED

- Ces unités murales dotées de distributrices procurent des crédits dans les catégories suivantes : contenu recyclé, matériaux régionaux (dans un rayon de 500 milles/804 kilomètres des installations de production) et matériaux à faibles émissions
- LEED offre un outil d'évaluation pratique pour la conception, la construction et l'entretien de bâtiments verts
- Élaborée par le U.S. Green Building Council, la certification LEED reconnaît la durabilité des bâtiments nouveaux et existants



AVANTAGES COÛT À L'UTILISATION

CE SYSTÈME DE DISTRIBUTION :

- Se traduit par moins de risques de manquer d'essuie-mains, notamment lorsque jumelée aux essuie-mains en rouleaux de 1 200 pi White Swan^{MD}, ce qui maximise le temps que le personnel consacre à l'entretien, lui permettant ainsi d'accorder plus d'attention aux autres endroits achalandés
- Comprend un récipient amovible pour faciliter et accélérer la cueillette des ordures
- Possède une conception aux lignes épurées et propres en vue de favoriser une expérience utilisateur finale positive

N.B. : Nécessite une ouverture dans le mur de 54,5 po (138,9 cm) de haut x 12,5 po (40,6 cm) de large x 4,0 po (10,2 cm) de profond

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (W X H X D)		QUANTITÉ/CAISSE	LE PARFAIT BONHEUR AVEC	CERTIFICATIONS
09979	Distributrice d'essuie-mains en rouleaux électronique / unité murale semi-encastrées en acier inox	Dimensions extérieures	14,1 po x 56,2 po (35,7 x 142,4 x 10,2 cm)	1	01249 Essuie-mains en rouleaux séchage à air traversant (SAT) Embassy ^{MD2} Suprême** 01269 Essuie-mains RUL ^{MD} (SAT) Embassy ^{MD2} 01169 Essuie-mains en rouleaux ultra longs RUL ^{MD} Embassy ^{MD2} 01959 Essuie-mains en longs rouleaux White Swan ^{MD2} 01969 Essuie-mains en rouleaux RUL ^{MD} White Swan ^{MD2} <i>Le plus long rouleau d'essuie-mains qui soit sur le marché</i> 01859 Essuie-mains en longs rouleaux Estime ^{MD2} †, 100 % naturels	*
		Dimensions de l'unité encastrée	12,4 po x 53,4 po x 4,0 po* (31,5 x 145,7 x 10,2* cm)			—
		Profondeur de la poubelle	4,0 po (10,2 cm) par rapport au mur			* (FSC) (UL) (ACIA)
		Profondeur de la distributrice	5,0 po (12,7 cm) par rapport au mur			(FSC) (UL) (ACIA)
09719	Distributrice d'essuie-mains en rouleaux mécanique / unité murale semi-encastrées en acier inox	Dimensions extérieures	14,1 po x 56,2 po (35,7 x 142,4 x 10,2 cm)	1	01249 Essuie-mains en rouleaux séchage à air traversant (SAT) Embassy ^{MD2} Suprême** 01269 Essuie-mains RUL ^{MD} (SAT) Embassy Suprême ^{MD2} 01169 Essuie-mains en rouleaux ultra longs RUL ^{MD} Embassy ^{MD2} 01959 Essuie-mains en longs rouleaux White Swan ^{MD2} 01969 Essuie-mains en rouleaux RUL ^{MD} White Swan ^{MD2} <i>Le plus long rouleau d'essuie-mains qui soit sur le marché</i> 01859 Essuie-mains en longs rouleaux Estime ^{MD2} †, 100 % naturels	*
		Dimensions de l'unité encastrée	12,4 po x 53,4 po x 4,0 po* (31,5 x 145,7 x 10,2* cm)			—
		Profondeur de la poubelle	4,0 po (10,2 cm) par rapport au mur			* (FSC) (UL) (ACIA)
		Profondeur de la distributrice	5,6 po (14,3 cm) par rapport au mur			(FSC) (UL) (ACIA)

* Profondeur de l'unité encastrée dans le mur

** Marque de produit en voie de passer sous le giron de la marque Embassy^{MD2}

† Marque de produit en voie de passer sous le giron de la marque Metro

* Certifié FSC® (F) Certifié ÉCOLOGO® UL (UL) Certification accréditée par l'ACIA (ACIA)



PRODUITS HORS FOYER

LA PERFORMANCE, NOTRE RAISON D'ÊTRE™



PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS : UL.COM/EL | UL 175

krugerproducts.com/afh

© 2018, MC Marque de commerce et MD marque déposée de Produits Kruger S.E.C. USGBC® et le logo connexe sont les marques de commerce connexes qui sont la propriété de l'U.S. Green Building Council et sont utilisés avec sa permission. © Forest Stewardship Council et logo FSC® – Forest Stewardship Council, A.C. Les produits certifiés ÉCOLOGO sont conformes aux normes ÉCOLOGO et ont une incidence environnementale réduite. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le ul.com/el.